

# can-am

## TRAXTER PRO DPS HD10 T

2021

### HIGHLIGHTS

<b>ROBUST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotax®-Hochleistungsmotor</li> <li>• Leichtgängiges, haltbares und gut ansprechendes Getriebe</li> <li>• Charakteristische Can-Am-Merkmale mit ausgeprägter Identität</li> </ul>
<b>KRAFTVOLL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlässliche Sicherheit beim Fahren</li> <li>• Sinnvolle Funktionen und Flexibilität</li> <li>• Einfaches Handling, viele Fähigkeiten</li> </ul>
<b>CLEVER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhöhter Komfort und intuitives Cockpit mit optimierter Sicht</li> <li>• Multifunktionstransportbox mit stabiler Heckklappe und intelligenten Aufbewahrungslösungen</li> <li>• 1 Jahr wartungsfrei und einfacher Zugang zu wichtigen Wartungskomponenten</li> </ul>
<b>PLATTFORM-MERKMALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 294 cm (115,5 Zoll) Radstand</li> <li>• 32 cm (12,5 Zoll) Bodenfreiheit</li> <li>• 1.134 kg (2.500 Pfund) Anhängelast</li> <li>• Multifunktionstransportbox</li> <li>• Hinterachsdifferential mit Geländemodus</li> <li>• VERSA-PRO-Sitzbank</li> <li>• Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW</li> <li>• 19,3 cm (7,6 Zoll)-Digital-Display</li> </ul>
<b>SPEZIELLES TRAXTER PRO DPS T AUSSTATTUNGS-PAKET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 162,5 cm (64 Zoll) breit mit gebogenem Dreieckslenker</li> <li>• Dynamische Servolenkung (DPS)</li> <li>• 35,6 cm (14 Zoll) Aluminiumgussräder</li> <li>• 68,6 cm (27 Zoll) Maxxis† Coronado</li> <li>• Staukasten unten mit 316,5 l Volumen</li> <li>• Bremshaltemechanismus</li> <li>• Hupe, Blinker und Standlicht, Seitenspiegel, Nummernschildträger, Haken am vorderen Metall-Rammschutz</li> <li>• ABS-System</li> <li>• Höchstgeschwindigkeit über 60 km/h</li> </ul>



Green  
Timeless Black

MOTOR	HD10
Typ	Rotax® 976 cm³ V-Twin, 60 kW (82 PS) / 93 Nm, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PRO-TORQ-Getriebe mit Quick Response System (QRS), Lüftung mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Rasenmodus
Fahrassistenzsystem	Bremshaltemechanismus Elektronische Bergabfahrhilfe ECO™ / ECO™ Aus/Work
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker / 27,9 cm (11 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	Gebogener TTA mit externem Querstabilisator / 27,9 cm (11 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

REIFEN	
Vorderreifen	Maxxis Coronado 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 Zoll)
Hinterreifen	Maxxis Coronado 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 Zoll)

BREMSEN	
Vorne	Belüftete 220-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Belüftete 220-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln Bremshaltemechanismus

### ABMESSUNGEN / LASTEN

Käfig	Profiliertes Überrollkäfig ROPS-geprüft
Geschätztes Trockengewicht*	813,5 kg
L x B x H	(391,5 x 162,5 x 198,1 cm)
Radstand	294 cm (115,5 Zoll)
Bodenfreiheit	32 cm (12,5 Zoll)
Abmessungen der Transportbox	180,3 x 138,4 x 25,4 cm (72 x 54,5 x 10 Zoll)
Fassungsvermögen der Transportbox	544 kg (1.200 Pfund)
Kippbare Ladefläche mit Motorantrieb	N. v.
Heckklappentragfähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Gesamt: 350 l Unter dem Armaturenbrett: 22,8 l Armaturenbrett: 6,9 l Armstützen und Becherhalter: 3,5 l Untere Staubox 316,5 l
Anhängelast	1.134 kg
Nutzlast	771 kg
Tankgröße	40 l
Zulässige Personenzahl	3

### AUSSTATTUNGS-MERKMALE

Anzeige	19,3 cm (7,6 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld: Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenanzähler, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi ECO / ECO Aus / Work, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperrenanzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur
Batterie	12 V (18 Ah)
Magnetzündler	650 W
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)
Beleuchtung	140 W aus vier 35-W-Scheinwerfern für eine gute Sicht sowie Premium LED-Rückleuchten
Winde	Verkabelung vorbereitet
Sitz	60/40-VERSA-PRO-Sitzbank mit einstellbarem Fahrersitz, hochklappbaren Beifahrersitzen, Haken auf der Unterseite und geformter Sitzbank zum leichteren Ein- und Aussteigen
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW Kotflügelverlängerung vorn
Typ Anhängerkupplung	5-cm-Anhängervorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten

### GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten.™, † und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. \*Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. †Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihr Händler informiert Sie über rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Ländern. Um jederzeit höchste Produktqualität und Technologie auf dem neuesten Stand bereitstellen zu können, behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Händler. Das Führen eines SSV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss nicht zulässig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Der Fahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet.

